

**MNX PCM 95/60 G**



Afbeelding

**Bestelcode:** PCM 95/60 G  
**Artikelnummer:** 6016331  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074054777  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3421392  
**Elektrische Nummer Denemarken:** 8212027569  
**Elektrische Nummer Zweden:** 2535300

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	100	100	60	MIN 8 DIN-rail 15
inch:	3.9	3.9	2.4	B-3 DIN-rail 35 FP 22046 Bevestigingsset 4-delig

Materials:	
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperaturen:	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

Certificaten:
Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:	
MIV 95	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

